



מינהל הנדסה עיריית רחובות

יחידת מיפוי ומדידות

תאריך עדכון 12.07.2017

AS MADE הנחיות מדידה לצורך

להלן המפרט למדידת ASMADE לאחר ביצוע ועריכת התוכנית המהווה אסמכתא על ביצוע עבודות על פי התכנון.

הנחיות אילו הן תוספת לתקנות המדידה משנת 1998 מס' 5906

1. מדידה טופוגרפית בקני"מ 1:250 אשר תכלול את כל התוואי בו חלו העבודות.
2. המפה תקשר לרשת ישראל 2005 או לרשת של המדידה לתכנון.
3. הצלעונים שבעזרתם בוצעה המדידה יפורטו בגוף המפה, כולל ערכיהם.
4. יש להראות במפת המדידה את כל הפרטים אשר בוצעו ע"י הקבלן
 - א. תשתיות - יש לציין IL, TL, קוטר, כיווני זרימה וסוג צינור.
 - ב. מבנים - יש לציין את המידות בין המבנה לגבול בהתאם להיתר הבניה.
 - ג. קירות - יש לציין את גובה הקיר על פי ההיתר
5. קווי הגובה ישורטטו כל 25 ס"מ ובכביש כל 10 ס"מ.
6. נתוני המדידה ישורטטו במפרט שכבות 827.
7. יש לצרף תונית התכנון וקובץ נלווה, XREF לאימות הנתונים.
8. תחום המדידה יוגדר ע"י פוליון סגור שישורטט בשכבה מספר 1G.
9. המדידה תוגש בקבצי: PDF, PLT, DIS, REG, DWG + 3 העתקים חתומים ע"י המודד.

בכבוד רב,
א.פנקס מודדים
ממונה מיפוי ומדידות, עיריית רחובות.